

POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ PATROVÉHO DOMU

VNITŘNÍ PŘÍČKY

- zděné z příčkovek PORFIX tl. 125 a 150 mm

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

- zděný z obvodových tvárnic PORFIX tl. 300 mm
- zateplený fasádním polystyrenem tl. 150 mm

STROPY

1.NP

- keramický betonový strop

2.NP

- sádkovkartonový podhled zavěšený na ocelovém roštu
- zateplení minerální vatou o celkové tl. 300 mm

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

- strojně lakovaný plech, barva antracit RAL 7016

KROV

- klasická tesařská konstrukce ošetřená proti biologickým škůdcům

STŘECHA

- betonová taška v odstínu černé

OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

- plastová, 6-ti komorová s dorazovým těsněním
- čtyř polohové otevírání s mikro ventilací
- zasklené trojsklem
- součinitel prostupu tepla U_w až 0,81 W/m².K
- vnitřní barva bílá
- vnitřní parapety bílé
- vnější strana – antracit RAL 7016

POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ PATROVÉHO DOMU

VCHODOVÉ DVEŘE

- plastové
- barva antracit RAL 7016
- uzamykací vložka Maco Multi MATIC s třemi klíči
- interiér/exteriér klika
- sklo mléčné
- součinitel prostupu tepla Ud až 1,1 W/m²K

VNITŘNÍ OMÍTKY

- vápenné, štukové, opatřené dvojnásobným bílým nátěrem

FASÁDA

- silikonová probarvené omítka Weber o zrnitosti 1,5 mm
- soklová omítka Weber Marmolit
- (vše dle vzorníku Weber)

PODLAHY

- koupelny a WC – dlažba
- ostatní místnosti – hlazený beton

TERASA, PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK A OKAPOVÝ CHODNÍČEK

- terasa (19 m²) a přístupový chodník (15 m²) – zámková dlažba BEST klasiko
- okapový chodníček okolo domu – šířka 500 mm, vysypaný praným říčním kamenivem

VYTÁPĚNÍ

- podlahové topení a teplá užitková voda - tepelné čerpadlo De Dietrich Alezio S8 MR/E V200 o výkonu 8kW
- koupelna - otopný žebřík bílé barvy

POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ PATROVÉHO DOMU

KUCHYNĚ

- centrální příprava pro napojení rozvodů kuchyňské linky
- přívod teplé a studené vody
- kanalizační odpad
- příprava 400 V pro elektrický sporák vč. přípravy pro odtah digestoře
- světelný obvod, samostatně jištěné zásuvkové obvody

TERÉNNÍ ÚPRAVY

- na pozemku bude rozprostřena ornice a oseta travním semenem

OPLOCENÍ

- pozemek bude oplocen ze tří stran oplocením ze zeleného poplastovaného pletiva výšky 150 cm
- podezdívku budou tvořit podhrabové betonové desky
- přední strana pozemku bude ponechána bez oplocení

SILNOPROUD


- zásuvka Schneider Sedna, barva dle vzorníku
- vypínač Schneider Sedna, barva dle vzorníku



SLABOPROUD


- rozvody pro datové služby a kabelovou televizi (STA a TEL zásuvky) ve všech obytných místnostech

OBKLAD SÉRIE BLANCOS



Blanco lesk nebo mat
30x60 cm RT

DLAŽBA 60X60 CM A OBKLAD 30X60 CM SÉRIE OPEN



Antracite
60x60 cm nebo 30x60 cm RT




Noce
60x60 cm nebo 30x60 cm RT



Bianco
60x60 cm nebo 30x60 cm RT

V rámci standardu si můžete zvolit kombinaci obkladu ze série Blancos s obkladem ze série Open o velikosti 30x60 cm.

Dlažbu si můžete zvolit ze série Open o velikosti 60x60 cm.



Nero
60x60 cm nebo 30x60 cm RT




Grigio
60x60 cm nebo 30x60 cm RT



Beige
60x60 cm nebo 30x60 cm RT

KOUPELNA A WC

SANITA - KOUPELNA



VANA RIHO LYRA

BA68

Rozměry: 1530x1000x470 mm
Objem vany: 230 l
Barva: bílá



PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE GROHE EDGE

23334000

Rozteč: 150 mm
Barva: chrom



RUČNÍ MASÁŽNÍ SPRCHA AQUALINE

SC08g

Průměr: 100 mm
Materiál: pochromované ABS

Příslušenství:
Nerezová sprchová hadice
Pevný držák sprchy



SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA RIHO HAMAR 2.0

GR94200

Rozměry: 800x800x2000 mm
Materiál výplně: sklo s úpravou RIHO SHIELD
Barva profilu: stříbrná matná



PODOMÍTKOVÁ VANOVÁ BATERIE GROHE BAUEDGE

29079000

Podomítková montáž
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
Variabilně nastavitelný omezovač průtoku




RUČNÍ MASÁŽNÍ SPRCHA AQUALINE

SC08g

Průměr: 100 mm
Materiál: pochromované ABS

Příslušenství:
Nerezová sprchová hadice
Pevný držák sprchy



ODTOKOVÝ ŽLAB ALCAPLAST

APZ30-85oM



HLAVOVÁ SPRCHA AQUALINE

SC154

Rozměr: 200x200 mm
Barva: chrom

KOUPELNA A WC


SANITA - WC



WC ZÁVĚSNÝ LAUFEN PRO

H866950000001

Objem splachování: 3/6 l
Zádní odpad
Prkénko softclose



OVLÁDAČÍ TLAČÍTKO SIGMA

115.770.115

Barva: bílá



UMÝVÁTKO LAUFEN PRO

H8159540001041

Rozměry: 480x280 mm
Asymetrické pravé
Materiál: keramika
Barva: bílá



UMYVADLO LAUFEN PRO

H8189520001041

Rozměry: 600x480x170 mm
Otvor baterie: uprostřed
Materiál: keramika
Barva: bílá



UMYVADLOVÁ BATERIE GROHE EDGE

23758000

Výška: 198 mm
Délka výtoku: 107 mm
Barva: chrom
Výbava: výpusť



UMYVADLOVÝ SIFON AQUALINE

CV1005

Rozměry: 1 1/4
Průměr odpadu: 32 mm
Barva: chrom

Klientské změny:

CRAVT koupelny s.r.o.
Veronika Suchá
Tel.: 602 192 373
E-mail: v.sucha@cravt.cz
www.cravtkoupelny.cz



HOME 2M s.r.o.

www.domysenomaty.cz

Husovo náměstí 468/16
104 00 Praha – Uhřetěves

Tel: 771 166 101
Email: info@domysenomaty.cz

IČO: 05827582
DIČ: CZ05827582